



## Karta techniczna PDF EXFL213NL3



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 68,20 mm |
| A               | 50 mm    |
| A1              | 20 mm    |
| A2              | 64,10 mm |
| B1              | 85,70 mm |
| d               | 65 mm    |
| d1              | 86 mm    |
| e               | 30 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 258 mm   |
| H               | 258 mm   |
| J               | 210 mm   |
| L               | 155 mm   |
| N               | 23 mm    |
| s1              | 57,60 mm |
| S               | 34,10 mm |
| Z               | 46,50 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 57,20 kN |
| C0        | 40 kN    |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 5,31 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | FL213N    |
| Oznaczenie łożyska                           | EX213G2L3 |