


## Karta techniczna PDF EXPA20619




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 48 mm    |
| A1 | 25 mm    |
| B  | 36,40 mm |
| B1 | 48,30 mm |
| d  | 30,16 mm |
| d1 | 44,10 mm |
| E  | 18 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 42,90 mm |
| H1 | 13 mm    |
| H2 | 84 mm    |
| J  | 66 mm    |
| L  | 94 mm    |
| L1 | 30 mm    |
| N  | M14 mm   |
| s1 | 34,10 mm |
| S  | 18,20 mm |



#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 19,50 kN |
| C0     | 11,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,20 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | PA206     |
| Oznaczenie łożyska                           | EX20619G2 |