



## Karta techniczna PDF EXPG20721T04



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 48 mm    |
| A1              | 27 mm    |
| B               | 37,60 mm |
| B1              | 51,10 mm |
| d               | 33,34 mm |
| d1              | 51,10 mm |
| E               | 22 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 47,60 mm |
| H1              | 20 mm    |
| H2              | 93 mm    |
| J               | 68 mm    |
| L               | 100 mm   |
| L1              | 35 mm    |
| N               | M12 mm   |
| s1              | 36,30 mm |
| S               | 18,80 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 25,70 kN |
| C0        | 15,20 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,74 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | PG207        |
| Oznaczenie łożyska                           | EX20721G2T04 |