

## Karta techniczna PDF EXT208T20CCE+WB

### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna naciągowa, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 49 mm    |
| A1              | 16 mm    |
| A2              | 33 mm    |
| B               | 42,80 mm |
| A5              | 21,40 mm |
| B1              | 56,30 mm |
| d               | 40 mm    |
| d1              | 56,50 mm |
| Dz              | 88 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 114 mm   |
| H1              | 102 mm   |
| H2              | 83 mm    |
| H               | 114 mm   |
| L               | 144 mm   |
| L1              | 88 mm    |
| L2              | 16 mm    |
| L3              | 83 mm    |
| N               | 29 mm    |
| N1              | 19 mm    |
| N2              | 49 mm    |
| P               | 300 mm   |
| s1              | 39,70 mm |
| S               | 21,40 mm |
| SW              | 4 mm     |
| Z               | 80,80 mm |

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 29,60 kN |
| C0        | 18,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 2,64 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | T208N      |
| Oznaczenie łożyska                           | EX208G2T20 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCCE208    |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE20840  |