

## Karta techniczna PDF EXT21030T04+WB

### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna naciągowa, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 49 mm    |
| A1              | 16 mm    |
| A2              | 37 mm    |
| B               | 49,20 mm |
| A5              | 24,60 mm |
| B1              | 62,70 mm |
| d               | 47,63 mm |
| d1              | 67,20 mm |
| G               | M6x1     |
| H               | 117 mm   |
| H1              | 102 mm   |
| H2              | 83 mm    |
| H               | 117 mm   |
| L               | 149 mm   |
| L1              | 90 mm    |
| L2              | 16 mm    |
| L3              | 86 mm    |
| N               | 29 mm    |
| N1              | 19 mm    |
| N2              | 49 mm    |
| P               | 300 mm   |
| s1              | 42,90 mm |
| S               | 24,60 mm |
| SW              | 3,97 mm  |

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 35,10 kN |
| C0        | 23,20 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 2,80 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | T210         |
| Oznaczenie łożyska                           | EX21030G2T04 |