



## Karta techniczna PDF EXT212



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 64 mm    |
| A1              | 22 mm    |
| A2              | 42 mm    |
| B               | 61,80 mm |
| A5              | 30,90 mm |
| B1              | 77,70 mm |
| d               | 60 mm    |
| d1              | 82 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 146 mm   |
| H1              | 130 mm   |
| H2              | 102 mm   |
| H               | 146 mm   |
| L               | 194 mm   |
| L1              | 119 mm   |
| L2              | 19 mm    |
| L3              | 102 mm   |
| N               | 35 mm    |
| N1              | 32 mm    |
| N2              | 64 mm    |
| s1              | 53,20 mm |
| S               | 30,90 mm |
| SW              | 5 mm     |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 52,50 kN |
| C0        | 32,80 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Waga                                         | 5,07 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | T212    |
| Oznaczenie łożyska                           | EX212G2 |