


## Karta techniczna PDF LKFLE210HCO



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z pojedynczą wargą

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 22 mm    |
| A               | 41,60 mm |
| A1              | 13 mm    |
| A2              | 46 mm    |
| B1              | 40 mm    |
| d               | 50 mm    |
| d1              | 70 mm    |
| Dz              | 100 mm   |
| e               | 24 mm    |
| G               | R1/8"    |
| H               | 190 mm   |
| H               | 190 mm   |
| J               | 157 mm   |
| L               | 116 mm   |
| N               | 18 mm    |
| s1              | 25,20 mm |
| Z               | 64,70 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 33 kN    |
| C0        | 22,90 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                   |          |
|-----------------------------|----------|
| Waga                        | 2,08 kg  |
| oznaczenie tulei wciąganej  | HLK2310  |
| Oznaczenie oprawy           | FLE210N  |
| Oznaczenie łożyska          | LK210G2H |
| Oznaczenie otwartej pokrywy | SCO21050 |