

## Karta techniczna PDF LKT204HCC+WB

### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna naciągowa, łożysko kulkowe z tuleją wciągana, uszczelka z pojedynczą wargą

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 32 mm    |
| A1              | 12 mm    |
| A2              | 21 mm    |
| B               | 15 mm    |
| A5              | 16,50 mm |
| B1              | 28 mm    |
| d               | 20 mm    |
| d1              | 32 mm    |
| Dz              | 54 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 89 mm    |
| H1              | 76 mm    |
| H2              | 51 mm    |
| H               | 89 mm    |
| L               | 94 mm    |
| L1              | 61 mm    |
| L2              | 10 mm    |
| L3              | 51 mm    |
| N               | 19 mm    |
| N1              | 16 mm    |
| N2              | 32 mm    |
| P               | 150 mm   |
| s1              | 16,50 mm |
| Z               | 44,30 mm |

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 12,70 kN |
| C0        | 6,60 kN  |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                     |          |
|-------------------------------|----------|
| Waga                          | 0,80 kg  |
| oznaczenie tulei wciąganej    | HLK2304  |
| Oznaczenie oprawy             | T204N    |
| Oznaczenie łożyska            | LK204G2H |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy | SCC204   |
| Oznaczenie otwartej pokrywy   | SCO20420 |