

## Karta techniczna PDF LKT208HN+WB

### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna naciągowa, łożysko kulkowe z tuleją wciągana, uszczelka z pojedynczą wargą

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 49 mm    |
| A1              | 16 mm    |
| A2              | 33 mm    |
| B               | 22 mm    |
| A5              | 23,20 mm |
| B1              | 38 mm    |
| d               | 40 mm    |
| d1              | 58 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 114 mm   |
| H1              | 102 mm   |
| H2              | 83 mm    |
| H               | 114 mm   |
| L               | 144 mm   |
| L1              | 88 mm    |
| L2              | 16 mm    |
| L3              | 83 mm    |
| N               | 29 mm    |
| N1              | 19 mm    |
| N2              | 49 mm    |
| P               | 300 mm   |
| s1              | 23,20 mm |
| Z               | 22,80 mm |

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 29,50 kN |
| C0        | 19,80 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                  |          |
|----------------------------|----------|
| Waga                       | 2,24 kg  |
| oznaczenie tulei wciąganej | HLK2308  |
| Oznaczenie oprawy          | T208N    |
| Oznaczenie łożyska         | LK208G2H |