

## Karta techniczna PDF UCFLE211CC




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 55,60 mm |
| A  | 45,80 mm |
| A1 | 15 mm    |
| A2 | 61,40 mm |
| d  | 55 mm    |
| Dz | 110 mm   |
| e  | 28 mm    |
| G  | R1/8"    |
| H  | 222 mm   |
| H  | 222 mm   |
| J  | 184 mm   |
| L  | 134 mm   |
| N  | 18 mm    |
| s1 | 27,80 mm |
| S  | 22,20 mm |
| Z  | 68,20 mm |



#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 43,55 kN |
| C0     | 29,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Waga                                         | 3,36 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | FLE211N |
| Oznaczenie łożyska                           | UC211G2 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCC211  |