


## Karta techniczna PDF


### UCFLZ21236L3



## Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 65,10 mm |
| A               | 49 mm    |
| A1              | 16 mm    |
| A2              | 69,70 mm |
| A4              | 45 mm    |
| d               | 57,15 mm |
| e               | 30 mm    |
| G               | R1/8"    |
| H               | 238 mm   |
| H               | 238 mm   |
| H3              | 130      |
| J               | 202 mm   |
| L               | 138 mm   |
| N               | 18 mm    |
| s1              | 32,55 mm |
| S               | 25,40 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 52,50 kN |
| C0        | 32,80 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Waga                                         | 3,87 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | FLZ212      |
| Oznaczenie łożyska                           | UC21236G2L3 |