

## Karta techniczna PDF UCPAE20721T04



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 45 mm    |
| A1              | 27 mm    |
| B               | 42,90 mm |
| d               | 33,34 mm |
| E               | 12,50 mm |
| G               | R1/8"    |
| H               | 47,60 mm |
| H1              | 12 mm    |
| H2              | 93 mm    |
| J               | 82,60 mm |
| L               | 103 mm   |
| L1              | 22,50 mm |
| N               | M10 mm   |
| s1              | 21,45 mm |
| S               | 17,50 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 25,70 kN |
| C0        | 15,20 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,41 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | PAE207       |
| Oznaczenie łożyska                           | UC20721G2T04 |