



## Karta techniczna PDF UCPAE208T20CC



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 47 mm    |
| A1              | 30 mm    |
| B               | 49,20 mm |
| d               | 40 mm    |
| Dz              | 88 mm    |
| E               | 15 mm    |
| G               | R1/8"    |
| H               | 49,20 mm |
| H1              | 13 mm    |
| H2              | 99 mm    |
| J               | 88,90 mm |
| L               | 116 mm   |
| L1              | 27 mm    |
| N               | M12 mm   |
| s1              | 24,60 mm |
| S               | 19 mm    |
| Z               | 69,70 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 29,60 kN |
| C0        | 18,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 1,79 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | PAE208N    |
| Oznaczenie łożyska                           | UC208G2T20 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC208     |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCO20840   |