


# Karta techniczna PDF UCPE21236T20CC



## Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 60 mm    |
| A1              | 42 mm    |
| B               | 65,10 mm |
| d               | 57,15 mm |
| Dz              | 120 mm   |
| G               | R1/8"    |
| H               | 69,90 mm |
| H1              | 25 mm    |
| H2              | 140 mm   |
| J               | 190 mm   |
| L               | 240 mm   |
| L1              | 71 mm    |
| N               | 18 mm    |
| N1              | 28 mm    |
| s1              | 32,55 mm |
| S               | 25,40 mm |
| Z               | 92,30 mm |

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 52,50 kN |
| C0        | 32,80 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 5,19 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | PE212N       |
| Oznaczenie łożyska                           | UC21236G2T20 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC212       |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCOU21236    |

