

## Karta techniczna PDF UCPG20720L3CC



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 48 mm    |
| A1              | 27 mm    |
| B               | 42,90 mm |
| d               | 31,75 mm |
| Dz              | 80 mm    |
| E               | 22 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 47,60 mm |
| H1              | 20 mm    |
| H2              | 93 mm    |
| J               | 68 mm    |
| L               | 100 mm   |
| L1              | 35 mm    |
| N               | M12 mm   |
| s1              | 21,45 mm |
| S               | 17,50 mm |
| Z               | 59,90 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 25,70 kN |
| C0        | 15,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Waga                                         | 1,64 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm        |
| Oznaczenie oprawy                            | PG207N      |
| Oznaczenie łożyska                           | UC20720G2L3 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC207      |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCOU20720   |