



## Karta techniczna PDF UCPG212L3CO



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 70 mm    |
| A1              | 40 mm    |
| B               | 65,10 mm |
| d               | 60 mm    |
| Dz              | 120 mm   |
| E               | 25 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 69,80 mm |
| H1              | 25 mm    |
| H2              | 138 mm   |
| J               | 105 mm   |
| L               | 150 mm   |
| L1              | 50 mm    |
| N               | M16 mm   |
| s1              | 32,55 mm |
| S               | 25,40 mm |
| Z               | 91,30 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 52,50 kN |
| C0        | 32,80 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 4,57 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | PG212N    |
| Oznaczenie łożyska                           | UC212G2L3 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCO21260  |