



## Karta techniczna PDF UCPH201L3CO



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 40 mm    |
| A1              | 22 mm    |
| B               | 31 mm    |
| d               | 12 mm    |
| Dz              | 54 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 70 mm    |
| H1              | 15 mm    |
| H2              | 101 mm   |
| J               | 95 mm    |
| L               | 127 mm   |
| L1              | 48 mm    |
| N               | 13 mm    |
| N1              | 19 mm    |
| s1              | 15,50 mm |
| S               | 12,70 mm |
| Z               | 44,60 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 12,80 kN |
| C0        | 6,65 kN  |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 0,94 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | PH204N    |
| Oznaczenie łożyska                           | UC201G2L3 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCO20412  |