


## Karta techniczna PDF UCPH20721CC




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 60 mm    |
| A1 | 30 mm    |
| B  | 42,90 mm |
| d  | 33,34 mm |
| Dz | 80 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 95 mm    |
| H1 | 19 mm    |
| H2 | 140 mm   |
| J  | 127 mm   |
| L  | 167 mm   |
| L1 | 56 mm    |
| N  | 17 mm    |
| N1 | 21 mm    |
| s1 | 21,45 mm |
| S  | 17,50 mm |
| Z  | 58,40 mm |



#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 25,70 kN |
| C0     | 15,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 2,32 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | PH207N    |
| Oznaczenie łożyska                           | UC20721G2 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCC207    |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU20721 |