



## Karta techniczna PDF UCPH20824L3CO



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 70 mm    |
| A1              | 34 mm    |
| B               | 49,20 mm |
| d               | 38,10 mm |
| Dz              | 88 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 100 mm   |
| H1              | 19 mm    |
| H2              | 149 mm   |
| J               | 137 mm   |
| L               | 184 mm   |
| L1              | 58 mm    |
| N               | 17 mm    |
| N1              | 25 mm    |
| s1              | 24,60 mm |
| S               | 19 mm    |
| Z               | 69,80 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 29,60 kN |
| C0        | 18,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Waga                                         | 2,85 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm        |
| Oznaczenie oprawy                            | PH208N      |
| Oznaczenie łożyska                           | UC20824G2L3 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU20824   |