

## Karta techniczna PDF

### UCT207L3CO+WB

### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna naciągowa, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 37 mm    |
| A1              | 12 mm    |
| A2              | 30 mm    |
| B               | 42,90 mm |
| A5              | 25,40 mm |
| d               | 35 mm    |
| Dz              | 80 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 102 mm   |
| H1              | 89 mm    |
| H2              | 64 mm    |
| H               | 102 mm   |
| L               | 129 mm   |
| L1              | 78 mm    |
| L2              | 13 mm    |
| L3              | 64 mm    |
| N               | 22 mm    |
| N1              | 16 mm    |
| N2              | 37 mm    |
| P               | 230 mm   |
| s1              | 21,45 mm |
| S               | 17,50 mm |
| SW              | 4 mm     |
| Z               | 59,10 mm |

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 25,70 kN |
| C0        | 15,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,62 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | T207N     |
| Oznaczenie łożyska                           | UC207G2L3 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCO20735  |