

## Karta techniczna PDF UCT213T04CO+WB

### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna naciągowa, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 70 mm    |
| A1              | 26 mm    |
| A2              | 44 mm    |
| B               | 65,10 mm |
| A5              | 39,70 mm |
| d               | 65 mm    |
| Dz              | 132 mm   |
| G               | M6x1     |
| H               | 167 mm   |
| H1              | 151 mm   |
| H2              | 111 mm   |
| H               | 167 mm   |
| L               | 224 mm   |
| L1              | 137 mm   |
| L2              | 21 mm    |
| L3              | 121 mm   |
| N               | 41 mm    |
| N1              | 32 mm    |
| N2              | 70 mm    |
| P               | 300 mm   |
| s1              | 32,55 mm |
| S               | 25,40 mm |
| SW              | 6 mm     |
| Z               | 90,60 mm |

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 57,20 kN |
| C0        | 40 kN    |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 6,82 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 33 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | T213N      |
| Oznaczenie łożyska                           | UC213G2T04 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCO21365   |