

## Karta techniczna PDF UKT207HCC+WB

### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna naciągowa, łożysko kulkowe z tuleją wciągana, uszczelka z odrzutnikiem

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 37 mm    |
| A1              | 12 mm    |
| A2              | 30 mm    |
| B               | 27 mm    |
| A5              | 22,50 mm |
| B1              | 43 mm    |
| d               | 30 mm    |
| d1              | 52 mm    |
| Dz              | 80 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 102 mm   |
| H1              | 89 mm    |
| H2              | 64 mm    |
| H               | 102 mm   |
| L               | 129 mm   |
| L1              | 78 mm    |
| L2              | 13 mm    |
| L3              | 64 mm    |
| N               | 22 mm    |
| N1              | 16 mm    |
| N2              | 37 mm    |
| P               | 230 mm   |
| s1              | 22,50 mm |
| Z               | 59,10 mm |

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 25,70 kN |
| C0        | 15,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

#### Inne dane

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Waga                          | 1,75 kg  |
| oznaczenie tulei wciąganej    | H2307    |
| Oznaczenie oprawy             | T207N    |
| Oznaczenie łożyska            | UK207G2H |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy | SCC207   |
| Oznaczenie otwartej pokrywy   | SCO20730 |