

## Karta techniczna PDF UKT30718H



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 45 mm    |
| A1              | 16 mm    |
| A2              | 32 mm    |
| B               | 33 mm    |
| A5              | 25,50 mm |
| B1              | 43 mm    |
| d               | 28,58 mm |
| d1              | 52 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 111 mm   |
| H1              | 100 mm   |
| H2              | 75 mm    |
| H               | 111 mm   |
| L               | 150 mm   |
| L1              | 94 mm    |
| L2              | 17 mm    |
| L3              | 80 mm    |
| N               | 30 mm    |
| N1              | 20 mm    |
| N2              | 45 mm    |
| s1              | 25,50 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 33,50 kN |
| C0        | 19,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                  |            |
|----------------------------|------------|
| Waga                       | 2,53 kg    |
| oznaczenie tulei wciąganej | H230718    |
| Oznaczenie oprawy          | T307       |
| Oznaczenie łożyska         | UK307G2H18 |