



## Karta techniczna PDF USF21239T04CO



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 53,70 mm |
| A               | 48 mm    |
| A1              | 18 mm    |
| A2              | 67,80 mm |
| d               | 61,91 mm |
| Dz              | 120 mm   |
| e               | 29 mm    |
| G               | M6x1     |
| J               | 143 mm   |
| L               | 175 mm   |
| N               | 19 mm    |
| s1              | 26,85 mm |
| S               | 14,90 mm |
| Z               | 73,20 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 52,50 kN |
| C0        | 32,80 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 4,16 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | F212N        |
| Oznaczenie łożyska                           | US21239G2T04 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU21239    |