

## Karta techniczna PDF USFA20210T20CC

### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 22 mm    |
| A               | 25,50 mm |
| A1              | 12 mm    |
| A2              | 31 mm    |
| d               | 15,88 mm |
| Dz              | 46 mm    |
| e               | 15 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 102 mm   |
| H               | 102 mm   |
| J               | 78 mm    |
| J1              | 40 mm    |
| L               | 60 mm    |
| L1              | 54 mm    |
| N               | 10 mm    |
| s1              | 11 mm    |
| S               | 6 mm     |
| Z               | 34,80 mm |

| Parametry |         |
|-----------|---------|
| C         | 9,55 kN |
| C0        | 4,78 kN |
| T min.    | -20 °C  |
| T max.    | 200 °C  |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 0,30 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,20 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | FA203N       |
| Oznaczenie łożyska                           | US20210G2T20 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC203       |