



## Karta techniczna PDF USFA20412



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 25 mm    |
| A               | 25,50 mm |
| A1              | 12 mm    |
| A2              | 33 mm    |
| d               | 19,05 mm |
| e               | 15 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 102 mm   |
| H               | 102 mm   |
| J               | 78 mm    |
| J1              | 40 mm    |
| L               | 60 mm    |
| L1              | 54 mm    |
| N               | 10 mm    |
| s1              | 12,50 mm |
| S               | 7 mm     |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 12,80 kN |
| C0        | 6,65 kN  |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 0,43 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | FA204     |
| Oznaczenie łożyska                           | US20412G2 |