


## Karta techniczna PDF USFA211NT04




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 45,30 mm |
| A  | 43 mm    |
| A1 | 20 mm    |
| A2 | 58,50 mm |
| d  | 55 mm    |
| e  | 25 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 219 mm   |
| H  | 219 mm   |
| J  | 184 mm   |
| J1 | 86 mm    |
| L  | 130 mm   |
| L1 | 104 mm   |
| N  | 16 mm    |
| s1 | 22,65 mm |
| S  | 11,80 mm |
| Z  | 39,30 mm |



#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 43,55 kN |
| C0     | 29,20 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 3,07 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | FA211N     |
| Oznaczenie łożyska                           | US211G2T04 |