

## Karta techniczna PDF USFC20722CC



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 32 mm    |
| A               | 34 mm    |
| A1              | 9 mm     |
| A2              | 34,50 mm |
| A4              | 26 mm    |
| d               | 34,93 mm |
| Dz              | 80 mm    |
| e               | 11 mm    |
| G               | M6x1     |
| H3              | 90       |
| J               | 110 mm   |
| L               | 135 mm   |
| N               | 14 mm    |
| s1              | 16 mm    |
| S               | 8,50 mm  |
| Z               | 48,80 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 25,70 kN |
| C0        | 15,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,64 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | FC207N    |
| Oznaczenie łożyska                           | US20722G2 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCC207    |