

## Karta techniczna PDF USFC21236T04CC



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 53,70 mm |
| A               | 48 mm    |
| A1              | 15 mm    |
| A2              | 55,80 mm |
| A4              | 36 mm    |
| d               | 57,15 mm |
| Dz              | 120 mm   |
| e               | 17 mm    |
| G               | M6x1     |
| H3              | 135      |
| J               | 160 mm   |
| L               | 195 mm   |
| N               | 19 mm    |
| s1              | 26,85 mm |
| S               | 14,90 mm |
| Z               | 73,10 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 52,50 kN |
| C0        | 32,80 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 4,88 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | FC212N       |
| Oznaczenie łożyska                           | US21236G2T04 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCC212       |