

## Karta techniczna PDF USFLE210CC




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 43,50 mm |
| A  | 41,60 mm |
| A1 | 13 mm    |
| A2 | 56,60 mm |
| d  | 50 mm    |
| Dz | 100 mm   |
| e  | 24 mm    |
| G  | R1/8"    |
| H  | 190 mm   |
| H  | 190 mm   |
| J  | 157 mm   |
| L  | 116 mm   |
| N  | 18 mm    |
| s1 | 21,75 mm |
| S  | 10,90 mm |
| Z  | 64,70 mm |



#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 35,10 kN |
| C0     | 23,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 2,18 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm |
| Oznaczenie oprawy                            | FLE210N  |
| Oznaczenie łożyska                           | US210G2  |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCC210   |