

## Karta techniczna PDF USFLE21239CC




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 53,70 mm |
| A  | 50,40 mm |
| A1 | 16 mm    |
| A2 | 69,80 mm |
| d  | 61,91 mm |
| Dz | 120 mm   |
| e  | 31 mm    |
| G  | R1/8"    |
| H  | 238 mm   |
| H  | 238 mm   |
| J  | 202 mm   |
| L  | 138 mm   |
| N  | 18 mm    |
| s1 | 26,85 mm |
| S  | 14,90 mm |
| Z  | 77,60 mm |



#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 52,50 kN |
| C0     | 32,80 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 3,50 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | FLE212N   |
| Oznaczenie łożyska                           | US21239G2 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCC212    |