

## Karta techniczna PDF USPA21239T20CC



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 68 mm    |
| A1              | 36 mm    |
| B               | 53,70 mm |
| d               | 61,91 mm |
| Dz              | 120 mm   |
| E               | 25 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 69,90 mm |
| H1              | 15 mm    |
| H2              | 138 mm   |
| J               | 114 mm   |
| L               | 150 mm   |
| L1              | 52 mm    |
| N               | M16 mm   |
| s1              | 26,85 mm |
| S               | 14,90 mm |
| Z               | 90 mm    |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 52,50 kN |
| C0        | 32,80 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 4,04 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | PA212N       |
| Oznaczenie łożyska                           | US21239G2T20 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC212       |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCOU21239    |