


## Karta techniczna PDF USPAE20412NT04




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 32 mm    |
| A1 | 19 mm    |
| B  | 25 mm    |
| d  | 19,05 mm |
| E  | 10 mm    |
| G  | R1/8"    |
| H  | 33,30 mm |
| H1 | 9 mm     |
| H2 | 64 mm    |
| J  | 50,80 mm |
| L  | 65 mm    |
| L1 | 18 mm    |
| N  | M8 mm    |
| s1 | 12,50 mm |
| S  | 7 mm     |
| Z  | 15,90 mm |



#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 12,80 kN |
| C0     | 6,65 kN  |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 0,43 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | PAE204N      |
| Oznaczenie łożyska                           | US20412G2T04 |