

## Karta techniczna PDF USPAE20515



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 36 mm    |
| A1 | 21 mm    |
| B  | 27 mm    |
| d  | 23,81 mm |
| E  | 12,50 mm |
| G  | R1/8"    |
| H  | 36,50 mm |
| H1 | 10 mm    |
| H2 | 70 mm    |
| J  | 50,80 mm |
| L  | 70 mm    |
| L1 | 21 mm    |
| N  | M10 mm   |
| s1 | 13,50 mm |
| S  | 7,50 mm  |



#### Parametry

|        |         |
|--------|---------|
| C      | 14 kN   |
| C0     | 7,88 kN |
| T min. | -20 °C  |
| T max. | 100 °C  |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 0,58 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | PAE205    |
| Oznaczenie łożyska                           | US20515G2 |