



## Karta techniczna PDF USPE20618CC



### Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 40 mm    |
| A1              | 25 mm    |
| B               | 30 mm    |
| d               | 28,58 mm |
| Dz              | 70 mm    |
| G               | R1/8"    |
| H               | 42,90 mm |
| H1              | 17 mm    |
| H2              | 82 mm    |
| J               | 118 mm   |
| L               | 158 mm   |
| L1              | 47 mm    |
| N               | 14 mm    |
| N1              | 22 mm    |
| s1              | 15 mm    |
| S               | 8 mm     |
| Z               | 52,30 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 19,50 kN |
| C0        | 11,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,17 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | PE206N    |
| Oznaczenie łożyska                           | US20618G2 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC206    |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCOU20618 |