


## Karta techniczna PDF USPG20620NT04



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 48 mm    |
| A1              | 25 mm    |
| B               | 30 mm    |
| d               | 31,75 mm |
| E               | 18 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 42,90 mm |
| H1              | 17 mm    |
| H2              | 83 mm    |
| J               | 60 mm    |
| L               | 85 mm    |
| L1              | 25 mm    |
| N               | M10 mm   |
| s1              | 15 mm    |
| S               | 8 mm     |
| Z               | 18,50 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 19,50 kN |
| C0        | 11,20 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 0,94 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | PG206N       |
| Oznaczenie łożyska                           | US20620G2T04 |