

## Karta techniczna PDF USPG20928T04CO



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 54 mm    |
| A1              | 33 mm    |
| B               | 41,20 mm |
| d               | 44,45 mm |
| Dz              | 95 mm    |
| E               | 22 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 53,90 mm |
| H1              | 20 mm    |
| H2              | 106 mm   |
| J               | 85 mm    |
| L               | 120 mm   |
| L1              | 40 mm    |
| N               | M12 mm   |
| s1              | 20,60 mm |
| S               | 10,20 mm |
| Z               | 70,30 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 31,85 kN |
| C0        | 20,80 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 2,15 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | PG209N       |
| Oznaczenie łożyska                           | US20928G2T04 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU20928    |