


## Karta techniczna PDF USPH20311T04CC




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 38 mm    |
| A1 | 19 mm    |
| B  | 22 mm    |
| d  | 17,46 mm |
| Dz | 46 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 70 mm    |
| H1 | 13 mm    |
| H2 | 97 mm    |
| J  | 95 mm    |
| L  | 127 mm   |
| L1 | 48 mm    |
| N  | 12 mm    |
| N1 | 16 mm    |
| s1 | 11 mm    |
| S  | 6 mm     |
| Z  | 42,60 mm |



#### Parametry

|        |         |
|--------|---------|
| C      | 9,55 kN |
| C0     | 4,78 kN |
| T min. | -40 °C  |
| T max. | 100 °C  |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 0,74 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,20 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | PH203N       |
| Oznaczenie łożyska                           | US20311G2T04 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC203       |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCOU20311    |