


## Karta techniczna PDF USPH210




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 70 mm    |
| A1 | 36 mm    |
| B  | 43,50 mm |
| d  | 50 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 110 mm   |
| H1 | 22 mm    |
| H2 | 165 mm   |
| J  | 159 mm   |
| L  | 206 mm   |
| L1 | 65 mm    |
| N  | 20 mm    |
| N1 | 25 mm    |
| s1 | 21,75 mm |
| S  | 10,90 mm |



#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 35,10 kN |
| C0     | 23,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 3,56 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm |
| Oznaczenie oprawy                            | PH210    |
| Oznaczenie łożyska                           | US210G2  |