

## Karta techniczna PDF USPLE20210CC



### Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 30 mm    |
| A1              | 20,50 mm |
| B               | 22 mm    |
| d               | 15,88 mm |
| Dz              | 46 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 27 mm    |
| H1              | 11 mm    |
| H2              | 54 mm    |
| J               | 88,50 mm |
| L               | 119 mm   |
| N               | 11 mm    |
| N1              | 14 mm    |
| s1              | 11 mm    |
| S               | 6 mm     |
| Z               | 42,90 mm |



| Parametry |         |
|-----------|---------|
| C         | 9,55 kN |
| C0        | 4,78 kN |
| T min.    | -20 °C  |
| T max.    | 100 °C  |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 0,42 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,20 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | PLE203N   |
| Oznaczenie łożyska                           | US20210G2 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC203    |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCOU20210 |