


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC212-310	1212	FR 110x13	RDC212
	2212	FR 110x10	
	22212	FR 110x10	

Karta techniczna PDF SNC212



Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem



Dane techniczne	
d	60 mm
d1	70 mm
a	255 mm
b	70 mm
c	30 mm
g	48 mm
h	70 mm
h1	133 mm
l	105 mm
l1	119 mm
l2	174 mm
l3	132
m	210 mm
m1	200 mm
m3	162 mm
n1	40 mm
m2	234 mm
n2	54 mm
średnica kołków ustalających	6 mm
u	18 mm
v	24 mm
D	110 mm
B	11 mm
waga oprawy	5,30 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	210 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 212 DS
uszczelka LA	SC 212 LA
uszczelka SV	SC 212 SV
uszczelka TA	SC 212 TA
uszczelka FS	SC 212 FS
pokrywa końcowa EC	SC515612EC
opcja pierścień typu "V"	V70A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M16
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	150 Nm
śruby łączące	M16x60
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	150 Nm
obciążenie maksymalne 120°	180 kN
obciążenie maksymalne 150°	100 kN
obciążenie maksymalne 180°	90 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	355 kN
P 55°	300 kN
P 90°	180 kN
P 120°	132 kN
P 150°	125 kN
P 180°	160 kN