

Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC507-606	1207K	FR 72x8,5	RDC507
	2207K	FR 72x5,5	
	22207K	FR 72x5,5	

Karta techniczna PDF SNC507



Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, do smarowania smarem



Dane techniczne	
d	30 mm
a	185 mm
b	52 mm
c	22 mm
g	34 mm
h	50 mm
h1	93 mm
l	82 mm
l1	94 mm
l2	148 mm
l3	100
m	150 mm
m1	135 mm
m3	113 mm
n1	25 mm
m2	172 mm
n2	38 mm
średnica kołków ustalających	5 mm
u	15 mm
v	20 mm
D	72 mm
z	2 mm
waga oprawy	2,40 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	65 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 507 DS
uszczelka LA	SC 507 LA
uszczelka SV	SC 507 SV
uszczelka TA	SC 507 TA
uszczelka FS	SC 507 FS
pokrywa końcowa EC	SC507606EC
opcja pierścień typu "V"	V30A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M12
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	65 Nm
śruby łączące	M10x45
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	35 Nm
obciążenie maksymalne 120°	60 kN
obciążenie maksymalne 150°	35 kN
obciążenie maksymalne 180°	30 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	224 kN
P 55°	190 kN
P 90°	121 kN
P 120°	85 kN
P 150°	80 kN
P 180°	95 kN