

Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC512-610	1212K	FR 110x13	RDC512
	2212K	FR 110x10	
	22212K	FR 110x10	

Karta techniczna PDF SNC512



Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, do smarowania smarem



Dane techniczne	
d	55 mm
a	255 mm
b	70 mm
c	30 mm
g	48 mm
h	70 mm
h1	133 mm
l	105 mm
l1	117 mm
l2	172 mm
l3	127
m	210 mm
m1	200 mm
m3	162 mm
n1	40 mm
m2	234 mm
n2	54 mm
średnica kołków ustalających	6 mm
u	18 mm
v	24 mm
D	110 mm
z	3 mm
waga oprawy	5,40 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	210 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 512 DS
uszczelka LA	SC 512 LA
uszczelka SV	SC 512 SV
uszczelka TA	SC 512 TA
uszczelka FS	SC 512 FS
pokrywa końcowa EC	SC512610EC
opcja pierścień typu "V"	V55A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M16
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	150 Nm
śruby łączące	M16x60
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	150 Nm
obciążenie maksymalne 120°	180 kN
obciążenie maksymalne 150°	100 kN
obciążenie maksymalne 180°	90 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	355 kN
P 55°	300 kN
P 90°	180 kN
P 120°	132 kN
P 150°	125 kN
P 180°	160 kN