


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC518-615	1315K	FR 160x14	RDC615
	2315K	FR 160x5	
	21315K	FR 160x14	
	22315K	FR 160x5	

Karta techniczna PDF SNC615



Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, do smarowania smarem



Dane techniczne	
d	65 mm
a	345 mm
b	100 mm
c	35 mm
g	65 mm
h	100 mm
h1	192 mm
l	140 mm
l1	155 mm
l2	221 mm
l3	162
m	290 mm
m1	280 mm
m3	227 mm
n1	58 mm
m2	319 mm
n2	74 mm
średnica kołków ustalających	6 mm
u	22 mm
v	28 mm
D	160 mm
z	3 mm
waga oprawy	13,50 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	650 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 615 DS
uszczelka LA	SC 615 LA
uszczelka SV	SC 615 SV
uszczelka TA	SC 615 TA
uszczelka FS	SC 615 FS
pokrywa końcowa EC	SC518615EC
opcja pierścień typu "V"	V65A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M20
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	290 Nm
śruby łączące	M20x90
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	290 Nm
obciążenie maksymalne 120°	260 kN
obciążenie maksymalne 150°	150 kN
obciążenie maksymalne 180°	130 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	670 kN
P 55°	550 kN
P 90°	340 kN
P 120°	250 kN
P 150°	220 kN
P 180°	285 kN