

03 06 180 T

Kombizange mit Befestigungsöse



- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- Mit Schneiden für weichen und harten Draht
- Lange Schneiden für dickere Kabel
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 60 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
- Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung



Artikel-Nr.	03 06 180 T
EAN	4003773081395
Zange	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Kopf	
Isolationsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig mm ²	16
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm	3,4
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm	2,2
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser) Ø mm	12,0
Nennmaß	180 mm
Länge mm	180
Gewicht netto g	271

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten