


13 05 160 T BK

Verdrahtungszange mit Befestigungsöse




- Die ideale Zange bei Verkabelungsarbeiten
- Zum Greifen und Biegen von Drähten
- Zum Schneiden von weichem, mittelhartem und hartem Draht
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC
- Mit Präzisions-Abisolierlöchern
- Zum Crimpen von Aderendhülsen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung


Artikel-Nr.	13 05 160 T BK
EAN	4003773080398
Zange	verchromt
Kopf	
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm	2,5
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm	1,6
Abisolierwerte Quadratmillimeter mm²	0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5
Länge mm	160
Gewicht netto g	167




Greifen



Schneiden



Abisolieren



Crimpen 0,5 bis 2,5 mm²

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten