

# 13 82 200 T BK

## Elektro-Installationszange mit Befestigungsöse



- Multifunktionszange für die Elektroinstallation; zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen
- 6 Funktionen in einer Zange
- Glatte Greifflächen an der Spitze für ein beschädigungsfreies Greifen von Einzeladern; profilierte Greifflächen und Brennerloch zum Greifen von Flach- und Rundmaterial
- Markante Außenkante an der Backe zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungsöffnungen
- Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 mm<sup>2</sup> und 2,5 mm<sup>2</sup>
- Crimpnest für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / Ø 15 mm
- Greifen, ohne die Zange vollständig zu öffnen (intelligenter Zuhaltemechanismus bei der Version mit Öffnungsfeder). Die Schneide bleibt geschlossen und geschützt
- Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit
- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

<b>Artikel-Nr.</b>	13 82 200 T BK
<b>EAN</b>	4003773080404
<b>Zange</b>	schwarz atramentiert
<b>Kopf</b>	poliert
<b>Griffe</b>	mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
<b>Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser) Ø mm</b>	15,00
<b>Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig mm<sup>2</sup></b>	50
<b>Abisolierwerte für Einzeladern mm<sup>2</sup></b>	0,75 - 1,5 + 2,5
<b>Kapazität Quadratmillimeter mm<sup>2</sup></b>	0,5 - 2,5
<b>AWG</b>	1/0
<b>Länge mm</b>	200
<b>Gewicht netto g</b>	300



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten