

# 13 96 200

## Elektro-Installationszange



- 6 Funktionen in einer Zange
- Multifunktionszange für die Elektroinstallation; zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen
- Glatte Greifflächen an der Spitze für ein beschädigungsfreies Greifen von Einzeladern; profilierte Greifflächen und Brennerloch zum Greifen von Flach- und Rundmaterial
- Markante Außenkante an der Backe zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungsöffnungen
- Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 mm² und 2,5 mm²
- Crimpnest für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm²
- Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Greifen, ohne die Zange vollständig zu öffnen (intelligenter Zuhaltmechanismus bei der Version mit Öffnungsfeder). Die Schneide bleibt geschlossen und geschützt
- Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit
- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- Bei den Modellen mit im Gelenk integrierter Öffnungsfeder hält die aktivierte Sperrklinke die Schneiden geschlossen während die anderen Funktionen erhalten bleiben
- Mit dem intelligenten Zuhaltmechanismus kann man greifen ohne die Zange zu öffnen. Die Schneide bleibt geschlossen und geschützt.

|                                                      |                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                                          | 13 96 200                                        |
| EAN                                                  | 4003773075110                                    |
| Kopf                                                 |                                                  |
| Zange                                                | verchromt                                        |
| Griffe                                               | isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft |
| Isolationsnorm                                       | IEC 60900 DIN EN 60900                           |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser) Ø mm | 15                                               |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig mm²                | 50                                               |
| Abisolierwerte für Einzeladern mm²                   | 0,75 - 1,5 + 2,5                                 |
| Kapazität Quadratmillimeter mm²                      | 0,5 - 2,5                                        |
| AWG                                                  | 1/0                                              |
| Länge mm                                             | 200                                              |
| Gewicht netto g                                      | 280                                              |



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

