

# 26 15 200 T


## Flachrundzange mit Schneide mit Befestigungsöse mit Befestigungsöse



- Elastische Spitzen: formstabil auch bei Verwindung
- Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Mit Schneiden (Härte ca. 61 HRC) für weichen, mittelharten und harten Draht
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung



<b>Artikel-Nr.</b>	26 15 200 T
<b>EAN</b>	4003773079996
<b>Zange</b>	verchromt
<b>Kopf</b>	
<b>Griffe</b>	mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
<b>Form</b>	1
<b>Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm</b>	3,2
<b>Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm</b>	2,2
<b>T1 mm</b>	9,5
<b>W3 mm</b>	18,0
<b>W4 mm</b>	3,0
<b>T2 mm</b>	2,5
<b>L3 mm</b>	73,0
<b>Länge mm</b>	200
<b>Gewicht netto g</b>	204



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten