

26 16 200 T BK


Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)

mit Befestigungsöse



- Hoch belastbare, elastische Präzisionsspitzen
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Greifflächen gezahnt
- Mit Schneiden für mittelharten Draht \varnothing 3,2 mm und harten Draht \varnothing 2,2 mm
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
- Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

Artikel-Nr.	26 16 200 T BK
EAN	4003773081791
Zange	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Kopf	
Form	1
Isolationsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) \varnothing mm	3,2
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) \varnothing mm	2,2
T1 mm	9,5
W3 mm	18
W4 mm	3,0
T2 mm	2,5
L3 mm	73,0
Nennmaß	200 mm
Länge mm	200
Gewicht netto g	215



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten